

DOPASUJ FOLIĘ DO SWOICH OCZEKIWAŃ

Folie do przyciemniania szyb samochodowych LLUMAR®



PRODUKTY	% VLT	% TSER	% IRER*	% SIRR**	% UV Protection	% Glare Reduction	% VLR
----------	-------	--------	---------	----------	-----------------	-------------------	-------

SERIA AIR | Folie niemal przezroczyste

Gwarancja 5 lat***

AIR 75 (seledynowa)	77	35	44	62	>99	12	8
AIR 80 (niebieskawa)	77	43	60	86	>99	13	9
AIR 90 (przezroczysta)	84	30	40	57	>99	5	9

Niemal niezauważalna ochrona przed energią słoneczną i szkodliwym promieniowaniem UV.



VLT Przepuszczalność światła widzialnego, **TSER** Całkowita redukcja promieniowania słonecznego, **IRER** Redukcja promieniowania podczerwonego (dł. fali 780-2500nm)*, **SIRR** Redukcja selektywna promieniowania podczerwonego (dł. fali 780-2500nm)***, **Ochrona UV** (dł. fali 300-380nm), **VLR** Odbicie światła widzialnego (od zewnątrz).

EASTMAN

LLumar.com

*IRER to miara promieniowania podczerwonego (780-2500nm) włącznie z tożsaczością i ciepła promieniowania podczerwonego (780-2500nm). Miara nie jest przepuszczalność przez folię. **Ochrona UV wyklucza, zgodnie z instalacją i specyfikacją, Reakcję na światło ultrafioletowe (UVB) i promieniowanie gamma. Dane pogrubione oznaczają, że wyliczenia dla nominalnego promieniowania są o grubości 6 mm. Wartości są dane = w celu porównania. Więcej dodatkowych informacji znajdziesz na stronie internetowej. ©2020 Eastman Chemical Company, LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi Firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w niniejszej publikacji. 04/2020

