

DOPASUJ FOLIĘ DO SWOICH OCZEKIWAŃ

Folie do przyciemniania szyb samochodowych LLUMAR®



PRODUKTY	% VLT	% TSER	% IRER*	% SIRR**	% UV Protection	% Glare Reduction	% VLR
----------	-------	--------	---------	----------	-----------------	-------------------	-------

SERIA ATC | Folie niemetalizowane – głęboko barwiony poliester

Gwarancja 7 lat***

ATC 05 (Charcoal)	5	44	22	29	>99	94	5
ATC 15 (Charcoal)	18	40	22	29	>99	79	5
ATC 20 (Charcoal)	25	38	22	29	>99	72	6
ATC 35 (Charcoal)	38	35	22	29	>99	57	6
ATC 50 (Charcoal)	60	28	22	28	>99	32	7

DOBRA

Dla dobrej redukcji energii słonecznej, prywatności i stylu.



VLT Przepuszczalność światła widzialnego, **TSER** Całkowita redukcja promieniowania słonecznego, **IRER** Redukcja promieniowania podczerwonego (dł. fali 780-2500nm)*, **SIRR** Redukcja selektywna promieniowania podczerwonego (dł. fali 780-2500nm)***, **Ochrona UV** (dł. fali 300-380nm), **VLR** Odbicie światła widzialnego (od zewnątrz).

EASTMAN

LLumar.com

*IRER to miara promieniowania podczerwonego (780-2500nm) włącznie z tożsaczością i ciepła promieniowania. **SIRR to miara promieniowania podczerwonego (780-2500nm). Miara nie jest przepuszczalność przez folię. ***Gwarancja wyłączenia, zależy instalatora o szczegóły. Bezwzględny na korzyść konsumenta. Dane pogody i inne. Dane hydrostatyczne otrzymywane od NFRC zgodnie z ich wytycznymi dla normowanego szkła o grubości 6 mm. Wartości są dane = w celu porównania. Więcej dodatkowych informacji znajdziesz na stronie internetowej. ©2020 Eastman Chemical Company, LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi Firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w niniejszej publikacji. 04/2020

